

CIRCULAR REINFORCED ELASTOMERIC BEARING PAD

TECHNICAL SPECIFICATIONS BEARING PAD TYPE R-BP CIRCULAR

Ø (mm)	N/mm ²	H(mm)	Displacement +/- (mm)	Total rubber thickness (mm)	Weight (kg)
150	10,0	14	7,2	10	0,8 Kg
150	10,0	21	10,7	15	1,2 Kg
150	10,0	28	14,2	20	1,5 Kg
150	10,0	35	17,7	25	1,9 Kg
150	10,0	42	21,2	30	2,3 Kg
150	10,0	49	23,5	35	2,7 Kg
150	10,0	56	25,5	40	3,1 Kg
150	10,0	63	27,2	45	3,5 Kg
200	10,0	19	9,3	13	2,2 Kg
200	10,0	30	14,9	21	3,2 Kg
200	10,0	41	20,5	29	4,3 Kg
200	10,0	52	26	37	5,3 Kg
200	10,0	63	30,2	45	6,5 Kg
200	10,0	74	33,5	53	7,5 Kg
200	10,0	85	36,2	61	8,5 Kg
250	12,5	19	9,3	13	3,3 Kg
250	12,5	30	14,9	21	4,9 Kg
250	12,5	41	20,5	29	6,5 Kg
250	12,5	52	26	37	8,2 Kg
250	12,5	63	31,7	45	9,8 Kg
250	12,5	74	36,5	53	11,5 Kg
250	12,5	85	39,6	61	13 Kg
250	12,5	96	42,8	69	14,7 Kg
300	12,5	19	9,3	13	4,7 Kg
300	12,5	30	14,9	21	6,9 Kg
300	12,5	41	20,5	29	9,4 Kg
300	12,5	52	26	37	11,7 Kg
300	12,5	63	31,7	45	14,1 Kg
300	12,5	74	37,3	53	16,4 Kg
300	12,5	85	42,7	61	18,8 Kg
300	12,5	96	45,8	69	21 Kg
300	12,5	107	48,9	77	23,5 Kg
300	12,5	118	52,2	85	25,8 Kg

